



DURABILITÉ SANS COMPROMIS. DISPONIBILITÉ SANS ATTENTE.

Une nouvelle norme pour l'acier inoxydable durable, disponible dès aujourd'hui de notre entrepôt

Outokumpu Circle Green® est le premier acier inoxydable à offrir jusqu'à **93 % d'émissions de CO₂ en moins**, à qualité de matériau équivalente. Pour les entreprises responsables – sans compromis en termes d'usinage, de disponibilité ou de résistance. Notre clientèle profite de quantités d'achat flexibles, et ce dès une seule tôle.

Un jalon en matière de durabilité


L'utilisation de 100 % d'énergies à faibles émissions et l'optimisation des processus ont permis d'éliminer 95 % des émissions. Outokumpu exploite la technologie moderne de four électrique à faible émission de carbone afin de réduire encore la consommation d'énergie. Circle Green® est composé jusqu'à 100 % de matériaux recyclés, ce qui réduit considérablement les besoins en matières premières primaires. De plus, Outokumpu optimise continuellement ses processus tout au long de la chaîne de création de valeur.



Jusqu'à 93 % d'émissions de CO₂ en moins par rapport à l'acier inoxydable de fabrication conventionnelle



Jusqu'à 100 % de matériaux recyclés



Moins de 1 kg de CO₂/kg d'acier inoxydable (moyenne mondiale : 7 kg de CO₂/kg)



Tôles disponibles dans notre entrepôt

Tôles meulées sur une face 4N, avec film Novacel 4228 REF sur une face

Matériau	Surface	Format	Épaisseur
1.4301 / 1.4307	4N	2500 x 1250 mm 3000 x 1250 mm 3000 x 1500 mm 4000 x 1500 mm	1 mm
1.4301 / 1.4307	4N	2000 x 1000 mm 2500 x 1250 mm 3000 x 1000 mm 3000 x 1250 mm 3000 x 1500 mm 4000 x 1000 mm 4000 x 1250 mm 4000 x 1500 mm	1.5 mm
1.4301 / 1.4307	4N	3000 x 1500 mm 4000 x 1500 mm	2 mm

Tôles disponibles au Service Center

Délai de livraison env. 3 à 4 semaines

Matériau	Surface	Largeur	Épaisseur
1.4301 / 07	2B, meulage à sec	1500 mm	1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
1.4404	2B, meulage à sec	1500 mm	2 mm, 3 mm, 4 mm
1.4509	2B, meulage à sec	1500 mm	1.5 mm, 2 mm

Nouvelle production

Notre nouvelle production nous permet de proposer différents alliages, que ce soit sous forme de tôles, de coils ou de feuillards avec bandes refendues (120 mm de largeur).

Alliages disponibles :

1.4016, 1.4003, 1.4512, 1.4301 / 07, 1.4509, 1.4401, 1.4404, 1.4162 (LDX), 1.4024, 1.4116, 1.4419

Épaisseurs : 0.40 – 8 mm

NEWS
Pour la première fois,
vous aurez plus d'acier
inoxydable que de CO₂ !
Amorcez avec nous l'évolution
industrielle, avec de l'acier
inoxydable durable livré
par Notz Métal SA.

