

VIERKANTROHRE KORROSIONSBESTÄNDIG

TUBES CARRÉS INOXYDABLES

Längsgeschweisst, ungeglüht, gebürstet oder geschliffen Korn 320

Nicht geeignet als mediumführendes Leitungsrohr

Schweißnaht aussen abgeschabt

Geschliffene Ausführung einzeln in Plastischlauch verpackt

In Fabrikationslängen von 6 Meter

Werksabnahmezeugnisse nach EN 10204-2.2

Soudé longitudinal, non-recuit, brossé ou meulé grain 320

Ne peuvent pas être utilisés comme tubes de conduites

Soudure à l'extérieur grattée


La version meulée est emballée individuellement sous film plastique

Longueur de fabrication 6 mètres

Certificats d'usine selon EN 10204-2.2

Toleranzklassen

Vierkantrohre in Anlehnung an die EN 10219-2



Classes de tolérance

Tubes carrés semblable à la norme EN 10219-2

a [mm]	15/20/25/30/34/35/40/50	+/- 0.50 mm	
	60	+/- 0.60 mm	
	80	+/- 0.70 mm	
	100	+/- 0.80 mm	
	120	+/- 0.96 mm	
	150	+/- 1.20 mm	
s [mm]	bis / jusqu'à	5 mm	+/- 10%

Eckenradius (Aussen)

Bis 2 mm Wand 1.2 x Wand +/- 20%

2.1 bis 2.5 mm Wand 1.5 x Wand +/-20%

2.6 bis 4 mm Wand 2.0 x Wand +/-20%

4.1 bis 6 mm Wand 2.5 x Wand +/-20%

6.1 bis 8 mm and 3.0 x Wand +/-20%

Über 8 mm Wand 3.5 x Wand +/-20%

Rayon des bords (extérieur)

Jusqu'à 2 mm paroi 1.2 x paroi +/- 20%

2.1 bis 2.5 mm paroi 1.5 x paroi +/-20%

2.6 bis 4 mm paroi 2.0 x paroi +/-20%

4.1 bis 6 mm paroi 2.5 x paroi +/-20%

6.1 bis 8 mm paroi 3.0 x paroi +/-20%

Plus de 8 mm paroi 3.5 x paroi +/-20%

RECHTECKROHRE

TUBES RECTANGULAIRES

Längsgeschweisst, ungeglüht, gebürstet oder geschliffen Korn 320

Schweissnaht aussen abgeschabt

Geschliffene Ausführung einzeln in Plastikschauch verpackt

In Fabrikationslängen von 6 Meter

Werksabnahmezeugnisse nach EN 10204-2.2

Soudé longitudinal, non-recuit, brossé ou meulé grain 320

Soudure à l'extérieur grattée


La version meulée est emballée individuellement sous film plastique

Longueur de fabrication 6 mètres

Certificats d'usine selon EN 10204-2.2

Toleranzklassen

Rechteckrohre in Anlehnung an die EN 10219-2



Classes de tolérance

Tubes rectangulaires semblable à la norme EN 10219-2

a x b [mm]	30 x 15	+/- 0.50 mm
	40 x 20	+/- 0.50 mm
	50 x 25/30	+/- 0.50 mm
	60 x 30/40	+/- 0.60 mm
	80 x 40	+/- 0.70 mm
	100 x 40/50/60	+/- 1.80 mm
	120 x 60/80	+/- 0.96 mm
	150 x 100	+/- 1.20 mm

s [mm]	bis / jusqu'à	5 mm	+/- 10%
--------	---------------	------	---------

Eckenradius (Aussen)

Bis 2 mm Wand 1.2 x Wand +/- 20%

2.1 bis 2.5 mm Wand 1.5 x Wand +/-20%

2.6 bis 4 mm Wand 2.0 x Wand +/-20%

4.1 bis 6 mm Wand 2.5 x Wand +/-20%

6.1 bis 8 mm and 3.0 x Wand +/-20%

Über 8 mm Wand 3.5 x Wand +/-20%

Rayon des bords (extérieur)

Jusqu'à 2 mm paroi 1.2 x paroi +/- 20%

2.1 bis 2.5 mm paroi 1.5 x paroi +/-20%

2.6 bis 4 mm paroi 2.0 x paroi +/-20%

4.1 bis 6 mm paroi 2.5 x paroi +/-20%

6.1 bis 8 mm paroi 3.0 x paroi +/-20%

Plus de 8 mm paroi 3.5 x paroi +/-20%